



5W-20 FULL-SINTÉTICO API SP/CF

Descripción:

Gorilla Oil 5W-20 es un aceite full sintético especialmente diseñado para motores a gasolina, motores turbo de inyección directa, motores convencionales y motores que utilizan combustible mezclado con etanol que cumple y excede con los requisitos de desempeño de la categoría de servicio API SP e ILSAC GF-6A. Con su tecnología "Resource Conserving" reducirá de forma significativa el consumo de combustible, incrementando el rendimiento y protegiendo el medio ambiente.

Gorilla Oil está formulado con base totalmente sintética y tecnología en aditivos, además es recomendado para motores diésel de servicio liviano donde el fabricante requiera aceite con categoría de servicio API CF.

Aplicaciones:

- Automóviles, camionetas, vans, vehículos híbridos, vehículos deportivos, vehículos livianos con motor turbo gasolina de inyección directa, motores convencionales de gasolina y motores que trabajan con gasolina mezclada con etanol.
- Vehículos livianos con motor diésel.
- Otros equipos móviles y estacionarios con motor a gasolina de cuatro tiempos.

Especificaciones y aprobaciones:

- Servicio API SP / CF.
- API Resource Conserving.
- ILSAC GF-6A.



Características:

Beneficios:

- Protege contra la pre-ignición a baja velocidad (LSPI) en motores turbo cargados de inyección directa.
- Protege contra el desgaste abrasivo y espesamiento del aceite causado por el hollín.
- Excelentes modificadores de fricción que garantizan una mejor eficiencia en la economía de combustible.
- Alta resistencia a la descomposición térmica causada por las altas temperaturas y altos esfuerzos cortantes en condiciones severas de trabajo.
- Evita la aparición de barnices y lodos.
- Evita la formación de herrumbre y corrosión en componentes del motor.
- Excelente resistencia a la formación de espuma.
- Protege turbo cargadores y catalizadores de sistemas de emisión.
- Formulado para trabajar en motores donde se utilice combustible que contienen etanol hasta E85.

Presentaciones:

Cuarto: GRL0520SPX0010 - caja de 12 unidades.
Galón: GRL0520SPX0012 - caja de 4 unidades.

ASTM	PROPIEDADES	5W-20
D-4052	Gravedad específica @ 15,56 °C	0.852
D-4052	Densidad lb/gal @ 15,56 °C	7.175
D-445	Viscosidad cSt @ 40 °C	50.7
D-445	Viscosidad cSt @ 100 °C	8.7
D-2270	Índice de Viscosidad	152
D-5293	Viscosidad aparente, cP	5800
D-97	Punto de Ecurrimiento, °C	-30
D-92	Punto de Inflamación, °C	230
D-2896	TBN	7
D-874	Cenizas Sulfatas	0.9
D-5481	High Temp/High Shear Viscosity, cP @ 150°C	2.6

Ficha Técnica - Gorilla Oil 5W-20 Full Sintético API SP

Se considera que la información contenida en esta ficha técnica es precisa y completa en el momento de su publicación y se basa en la información técnica del fabricante. Es responsabilidad del usuario evaluar cuidadosamente los productos utilizados dentro de los límites de seguridad recomendados en esta ficha técnica y del fabricante del equipo, para determinar su aplicación adecuada. Esta información proporcionada se refiere a las características básicas del producto y se debe consultar al representante local si se requiere información adicional. Inverneg S.A. es representante de la marca Gorilla Oil, puede visitar su sitio web www.gorillaoil.com para mayor información. Esta ficha fue revisada por el área técnica de Inverneg en Mayo 2023.