



5W-20 SEMI-SINTÉTICO API SP/CF

Descripción:

Gorilla Oil 5W-20 es un aceite semi-sintético especialmente diseñado para motores a gasolina, motores turbo de inyección directa, motores convencionales y motores que utilizan combustible mezclado con etanol que cumple y excede con los requisitos de desempeño de la categoría de servicio API SP e ILSAC GF-6A. Con su tecnología "Resource Conserving" reducirá de forma significativa el consumo de combustible, incrementando el rendimiento y protegiendo el medio ambiente.

Gorilla Oil está formulado con una mezcla de aceites sintéticos y convencionales de alta calidad API Grupo II y tecnología en aditivos. Además, es recomendado para motores diésel de servicio liviano donde el fabricante requiera aceite con categoría de servicio API CF.

Aplicaciones:

- Automóviles, camionetas, vans, vehículos híbridos, vehículos deportivos, vehículos livianos con motor turbo gasolina de inyección directa, motores convencionales de gasolina y motores que trabajan con gasolina mezclada con etanol.
- Vehículos livianos con motor diésel.
- Otros equipos móviles y estacionarios con motor a gasolina de cuatro tiempos.

Especificaciones y aprobaciones:

- Servicio API SP / CF.
- API Resource Conserving.
- ILSAC GF-6A.



Características:

| ASTM | PROPIEDADES | 5W-20 |
|--------|--|--------|
| D-4052 | Gravedad específica @ 15,56 °C | 0.8618 |
| D-4052 | Densidad lb/gal @ 15,56 °C | 7.175 |
| D-445 | Viscosidad cSt @ 40 °C | 50.33 |
| D-445 | Viscosidad cSt @ 100 °C | 8.40 |
| D-2270 | Índice de Viscosidad | 147 |
| D-5293 | Viscosidad aparente, cP | 6000 |
| D-97 | Punto de Ecurrimiento, °C | -30 |
| D-92 | Punto de Inflamación, °C | 230 |
| D-2896 | TBN | 7 |
| D-874 | Cenizas Sulfatas | 0.9 |
| D-5481 | High Temp/High Shear Viscosity, cP @ 150°C | 2.6 |

Ficha Técnica - Gorilla Oil 5W-20 Semi Sintético API SP

Se considera que la información contenida en esta ficha técnica es precisa y completa en el momento de su publicación y se basa en la información técnica del fabricante. Es responsabilidad del usuario evaluar cuidadosamente los productos utilizados dentro de los límites de seguridad recomendados en esta ficha técnica y del fabricante del equipo, para determinar su aplicación adecuada. Esta información proporcionada se refiere a las características básicas del producto y se debe consultar al representante local si se requiere información adicional. Inverneg S.A. es representante de la marca Gorilla Oil, puede visitar su sitio web www.gorillaoil.com para mayor información. Esta ficha fue revisada por el área técnica de Inverneg en Mayo 2023.