



ATF DEXRON III

Descripción:

Gorilla Oil ATF DEXRON III es un aceite convencional diseñado para transmisiones automáticas de servicio liviano y sistemas de dirección hidráulica donde el fabricante recomiende un aceite que cumpla y exceda con DEXRON III y MERCON. Formulado para proveer cambios óptimos y estables en la transmisión y características antifricción; con una excelente resistencia a la oxidación, protegiendo contra el desgaste y evitando la formación de depósitos.

Gorilla Oil está formulado con aceites convencionales de alta calidad API Grupo II y tecnología en aditivos.

Aplicaciones:

- Transmisiones automáticas en vehículos donde el fabricante especifique fluido ATF con certificaciones DEXRON III y MERCON.
- Transmisiones automáticas para equipos fuera de carretera de trabajo pesado que requieren un fluido Allison C-4.
- Direcciones hidráulicas en vehículos livianos, vehículos semi pesados y vehículos pesados.
- Sistemas hidráulicos en equipos industriales y móviles operando en rangos amplios de temperatura.

Cumple con las Certificaciones:

- GM DEXRON III, DEXRON III-H
- FORD MERCON
- Allison C-4 Heavy Duty
- Allison TES-389 (on highway)
- Voith H55, 6335
- MAN 339 V1 Power steering
- FCA, Ford, GM, VW Navistar
- CAT TO-2

Beneficios

- Excelentes propiedades de fricción adecuadas para cambios suaves y excelente rendimiento antivibración.
- Excelente estabilidad térmica y resistencia contra la oxidación.
- Excelentes propiedades de viscosidad a bajas temperaturas.
- Protege contra el desgaste.
- Minimiza la formación de lodos y acumulación de residuos.
- Protege contra la corrosión y la herrumbre.
- Buena compatibilidad con los sellos en sistemas hidráulicos.

Presentaciones:

Cuarto: GRDXR3XXX0330 - caja de 12 unidades.

Características:

ASTM	PROPIEDADES	ATF DEXRON III
-	Apariencia	Rojo
D-4052	Gravedad específica @ 15,56 °C	0.8522
D-4052	Densidad lb/gal @ 15,56 °C	7.095
D-445	Viscosidad cSt @ 40 °C	35.88
D-445	Viscosidad cSt @ 100 °C	7.42
D-2270	Índice de Viscosidad	180
D-5293	Viscosidad aparente, cP	14000
D-97	Punto de Ecurrimiento, °C	-51
D-92	Punto de Inflamación, °C	220

Ficha Técnica - Gorilla Oil ATF DEXRON III

Se considera que la información contenida en esta ficha técnica es precisa y completa en el momento de su publicación y se basa en la información técnica del fabricante. Es responsabilidad del usuario evaluar cuidadosamente los productos utilizados dentro de los límites de seguridad recomendados en esta ficha técnica y del fabricante del equipo, para determinar su aplicación adecuada. Esta información proporcionada se refiere a las características básicas del producto y se debe consultar al representante local si se requiere información adicional. Inverneg S.A. es representante de la marca Gorilla Oil, puede visitar su sitio web www.gorillaoil.com para mayor información. Esta ficha fue revisada por el área técnica de Inverneg en Mayo 2023.