



4T 10W30 SEMI-SINTÉTICO API SL JASO MA MA/2

Descripción:

Gorilla Oil 4T 10W-30 es un aceite semi sintético diseñado para motores con ciclo de cuatro tiempos a gasolina de motocicletas, motonetas, scooters y cuadrones; donde el fabricante recomiende el uso de un aceite que cumpla y exceda con los requisitos de desempeño de la categoría de servicio JASO MA/MA-2 y API SL. Desarrollado para proteger contra el desgaste y la corrosión, evitando la descomposición térmica, minimizando la aparición de lodos y barnices.

Gorilla Oil está formulado con una mezcla de aceites sintéticos y convencionales de alta calidad API Grupo II y tecnología en aditivos.

Aplicaciones:

- Motores con ciclo de 4 tiempos de motocicletas, scooters y ATVs, incluyendo las motocicletas que el fabricante requiere un mismo aceite para el motor, embrague y transmisión.
- Motores con ciclo de 4 tiempos de gasolina en equipos móviles y estacionarios donde se especifique el uso de aceite con categoría de servicio API SL.

Características:

ASTM	PROPIEDADES	4T 10W30
D-4052	Gravedad específica @ 15,56 °C	0.8765
D-4052	Densidad lb/gal @ 15,56 °C	7.298
D-445	Viscosidad cSt @ 40 °C	76.87
D-445	Viscosidad cSt @ 100 °C	11.79
D-2270	Índice de Viscosidad	148
D-5293	Viscosidad aparente, CCS -25°C, mPa.S	4960
D-97	Punto de Escurrimiento, °C	-24
D-92	Punto de Inflamación, °C	230
D-2896	TBN	6

Cumple con las Certificaciones:

- JASO MA/MA2
- Categoría de Servicio API SL.

Beneficios

- Excelente resistencia a la degradación térmica por altas temperaturas.
- Protege contra la formación de lodos y barnices.
- Protege y evita el patinaje del embrague en motocicletas.
- Protege los elementos del motor contra el rayado y el desgaste abrasivo.
- Excelente estabilidad bajo esfuerzos cortantes.
- Protege contra la corrosión y herrumbre.
- Buena resistencia a la formación de espuma y aireación.

Presentaciones:

Cuarto: GRL1030MA20520 - caja de 12 unidades.