



HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO

20W-50 CONVENCIONAL API SN

Descripción:

Gorilla Oil 20W-50 es un aceite convencional especialmente diseñado para motores a gasolina, motores con inyección directa, motores convencionales y motores que utilizan combustible mezclado con etanol que cumple y excede con los requisitos de desempeño de la categoría de servicio API SN. Con su formulación de última generación aumentará el rendimiento del motor.

Gorilla Oil está formulado con bases convencionales de alta calidad API Grupo II y tecnología en aditivos.

Aplicaciones:

- Automóviles, camionetas, vans, vehículos livianos con motor de inyección directa, motores convencionales de gasolina y motores que trabajan con gasolina mezclada con etanol.
- Otros equipos móviles y estacionarios con motor a gasolina de cuatro tiempos.

Especificaciones y aprobaciones:

- Servicio API SN.
- NTE INEN 2027:2011.



Beneficios:

- Alta resistencia a la descomposición térmica causada por las altas temperaturas y altos esfuerzos cortantes en condiciones severas de trabajo.
- Protege contra el desgaste abrasivo y espesamiento del aceite causado por el hollín.
- Evita la aparición de barnices y lodos.
- Evita la formación de herrumbre y corrosión en componentes del motor.
- Excelente resistencia a la formación de espuma.
- Formulado para trabajar en motores donde se utilice combustible que contienen etanol hasta E85.

Presentaciones:

Cuarto: GR2050L0230 - caja de 12 unidades.

Galón: GR2050L0232 - caja de 4 unidades.

Características:

ASTM	PROPIEDADES	20W-50
D-4052	Gravedad específica @ 15,56 °C	0.8738
D-4052	Densidad lb/gal @ 15,56 °C	7.275
D-445	Viscosidad cSt @ 40 °C	155.71
D-445	Viscosidad cSt @ 100 °C	17.86
D-2270	Índice de Viscosidad	127
D-5293	Viscosidad aparente, cP	5920
D-97	Punto de Escurrimiento, °C	-30
D-92	Punto de Inflamación, °C	230
D-2896	TBN	7
D-874	Cenizas Sulfatas	0.8
D-5481	High Temp/High Shear Viscosity, cP @ 150°C	4.9