



HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO

SAE 40 CONVENCIONAL API SL/CF

Descripción:

Gorilla Oil SAE 40 es un aceite convencional especialmente diseñado para motores convencionales de gasolina donde le fabricante recomiende un aceite monogrado con categoría de servicio API SL. Con su formulación de última generación aumentará el rendimiento del motor.

Gorilla Oil está formulado con bases convencionales de alta calidad API Grupo II y tecnología en aditivos. Se recomienda su uso en motores diésel donde el fabricante recomiende un aceite monogrado con categoría de servicio CF.

Aplicaciones:

- Automóviles, camionetas, vans y vehículos livianos con motores convencionales.
- Otros equipos móviles y estacionarios con motor a gasolina de cuatro tiempos donde el fabricante recomiende aceite monogrado con categoría de servicio SL.
- Camiones semipesados y pesados con motor diésel donde el fabricante recomiende aceite monogrado con categoría de servicio CF.

Especificaciones y aprobaciones:

- Servicio API SL / CF.
- NTE INEN 2027:2011.



Beneficios:

- Alta resistencia a la descomposición térmica causada por las altas temperaturas y altos esfuerzos cortantes en condiciones severas de trabajo.
- Protege contra el desgaste abrasivo y espesamiento del aceite causado por el hollín.
- Evita la aparición de barnices y lodos.
- Evita la formación de herrumbre y corrosión en componentes del motor.
- Excelente resistencia a la formación de espuma.
- Formulado para trabajar en motores donde se utilice combustible que contienen etanol hasta E85.

Presentaciones:

Cuarto: GR4000L0130 - caja de 12 unidades.
Galón: GR4000L0132 - caja de 4 unidades.
Tanque 55 Gal.: GR4000L0137 - unidad.

Características:

ASTM	PROPIEDADES	SAE 40
D-4052	Gravedad específica @ 15,56 °C	0.8857
D-4052	Densidad lb/gal @ 15,56 °C	7.374
D-445	Viscosidad cSt @ 40 °C	143.5
D-445	Viscosidad cSt @ 100 °C	14.32
D-2270	Índice de Viscosidad	97
D-97	Punto de Ecurrimiento, °C	-21
D-92	Punto de Inflamación, °C	230
D-2896	TBN	10
D-874	Cenizas Sulfatas	1.37
D-5481	High Temp/High Shear Viscosity, cP @ 150°C	3.9